

► Eigenschappen

- 5 x 100V uitgangszones
- 1 x 4 Ohm uitgangszone
- 2 Stereo ongebalanceerde lijn ingangen
- 2 Mono gebalanceerde Lijn / Mic ingangen
- 2 Mono gebalanceerde Lijn / Mic ingangen met prioriteit instellingen en fantoomvoeding
- 2 band toonregeling
- Mogelijkheid tot aansluiten 6 microfoons
- Telefoonoproep ingang

► Applicaties

- Hotels
- Restaurants
- Winkels
- Kantoorgebouwen
- Publieke gebouwen
- ...



De COM12 mengversterker is ontwikkeld als een eenvoudige en flexibele oplossing voor multi-functioneel gebruik. Gedurende de ontwikkeling van de COM12 mengversterker werden er steeds volgende punten in gedachte gehouden:

- Een flexibele audio oplossing voor verschillende toepassingen.
- Gebruiksvriendelijk
- Goede geluidskwaliteit
- Modern en geavanceerd design

De COM12 versterker heeft 2 ongebalanceerde lijn level ingangen welke kunnen omgeschakeld worden naar microfoonniveau, 2 mono gebalanceerde Lijn / Mic-ingangen en twee mono gebalanceerde Lijn / Mic-ingangen met prioriteitsingangen en fantoomvoeding.

Het uitgangssignaal is beschikbaar in 5 afzonderlijke 100V uitgangszones of één laag impedantie 4 Ohm uitgangszone. Andere eigenschappen zijn een link in- en uitgang, een versterkingang en voorversterkeruitgang, een afstandsmicrofoon ingang en de mogelijk tot het verbinden van een telefoonoproep centrale.

Het frontpaneel biedt alle controle mogelijkheden die nodig zijn voor het bedienen van de COM12 versterker. Naast de volumecontrole voor ieder ingangskanaal (1-6), een 2 band toonregeling en een master volume controle zijn er ook een gongknop en zone-selectieknoppen voorzien.

Aan de achterzijde kunnen de luidsprekers verbonden worden door middel van de vijf aparte 100 Volt uitgangszones en 4 Ohm uitgangconnectie.

Adapters voor 19" montage worden meegeleverd.

► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximaal vermogen	120 W
Harmonische vervorming bij 1kHz	< 0.5%
Signaal ruisverhouding	> 90 dB @ 1 kHz
Voedingsspanning	230 V AC / 50-60 Hz
Fantoomvoeding	15 V DC
Gebalanceerde microfoon kanalen	-50 dB ± 3dB
Gebalanceerde lijn kanalen	-22 dB ± 3dB
Gebalanceerde microfoon ingang	-50 dB ± 3dB
Gebalanceerde telefoon paging ingang	-21 dB ± 3dB
Ongebalanceerde link in	-17 dB ± 3dB
Ongebalanceerde amp in	0 dB ± 3dB
Zone uitgangen 1 - 5	100 V / 83 Ohm
Interne bescherming	DC kortsluiting Oververhitting Overbelasting Signaal begrenzing
Vermogenverbruik	170 W
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (W x H x D)	420 mm x 88 mm x 320 mm
Gewicht	9.70 Kg
Hoogte in eenheden	2 HE
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	11.00 Kg - 0.011 Cbm

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.